

Loewe klang 9

Комплект поставки:

Loewe klang 9

Ш 25,1 / Н 71,2 / Г 24,2 / ОД 26,0

2 шт.





Техническая информация

Loewe klang 9

Общая информация	
Принцип	активные, трехполосные, конфигурация Д'Апполито
Усиление	4 цифровых усилителя (класс D)
Номинальная/Музыкальная мощность (синус/макс.)	155 Вт/310 Вт
Рекомендуемая мощность усилителя	35 Hz – 22 kHz (-3 dB)
Звуковое давление (Среднее/в пике)	107 dB/106 dB (на расстоянии 1 м)
Оснащение	
Динамики	1 x 6-дюймовый НЧ динамик 2 x 6-дюймовых пассивных НЧ динамика 2 x 3-дюймовых СЧ динамика 1 x 1-дюймовый ВЧ динамик
Разъем Wireless Digital Audiolink	5,8 GHz
Разъем Digital Audio-Link	● вход/выход
Разъёмы Cinch (линейный вход)	●
Вкл./Выкл. при распознавании сигнала	●
Оптимизация звука	Регулируемое положение динамиков
Регулировка усиления	●
Кабель Digital Audio-Link	●
Разное	
Напряжение	220 – 240 V, 50/60 Hz
Потребляемая мощность в режиме «Вкл.» ¹ (в Вт)/ режиме ожидания (Stand-by)	190 / < 0,5
Вес (прибл.)	15,0 кг

Корпус сабвуфера

Цвета

	Номенкл. номер.	Код EAN ²
	57201D00	4011880164580
Серый Графит		
	57201A00	4011880165464
Янтарное золото		

Аксессуары (опция)

Loewe klang link, беспроводной передатчик
Ш 8,0 / Н 1,9 / Г 15,5
Передача без потери качества звука 5,8 КГц

Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ОД = Диаметр/размер опорной плиты

● = заводская комплектация

¹ В соответствии со стандартом EN 62087 : 2012.

² Европейский номер товара.

LOEWE.